

КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ВЕРХНЯ ЗАГРУЗКА)
Котел Bizon FS Trio (сталь 5мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40; 32-55кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Висота котла	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1130	1180	1180	1300	1300
Ширина котла	580	580	580	620	640	660	660	660	660	730	890	990
Глибина котла	900	900	950	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1090	1300
Вага котла без води, кг	200	240	250	280	295	300	310	320	330	360	490	580
Об'єм топки, дм³	67	83	96	125	132	140	152	160	170	200	330	550
Розміри топки Ш*Г*В	300*310*720	300*310*890	300*360*890	340*410*890	360*410*890	380*410*890	380*450*890	380*450*940	380*450*990	450*450*990	500*610*1100	710*710*1100
Об'єм води в котлі, л	50	60	65	75	80	85	90	95	100	110	120	130
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	220	220
Відстань до початку димохода, мм	630	800	800	800	800	800	800	850	900	900	980	980
Теплообмінник	3-х ходовий з перемикачем у режим "розпалювання"											
Ціна, грн	35 900	39 900	40 900	41 900	42 900	43 900	44 900	45 900	47 900	57 500	76 900	94 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4300 грн

Котел Bizon FS Еко

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	370	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	760	760	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм³	41	61	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160
Відстань до початку димохода, мм	620	620	620	620	620	620	720
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	19 900	23 300	25 000	26 500	27 200	28 700	30 200
Ціна (сталь 5 мм), грн	22 900	26 700	28 800	30 600	31 500	33 300	35 100
Ціна (сталь 6 мм), грн	24 600	28 600	31 000	32 900	33 900	35 800	37 700

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматики - 4300 грн

Котел Bizon FS Еко Термо

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	370	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	760	760	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм³	41	61	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160
Відстань до початку димохода, мм	620	620	620	620	620	620	720
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	22 000	26 300	27 800	29 300	29 900	30 900	32 300
Ціна (сталь 5 мм), грн	25 100	29 700	31 500	33 300	34 000	35 100	36 900
Ціна (сталь 6 мм), грн	26 900	32 000	33 900	35 800	36 500	37 700	39 600

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматики - 4300 грн

Котел Bizon FS Оптіма Термо (сталь 5мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 6-25кВт - ДУ40; 32-100кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*550	590*490	640*490
Висота котла	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575	1575
Ширина котла	370	460	460	460	560	560	560	590	610	650	760	765	860
Глибина котла	790	790	790	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080	1080
Вага котла без води, кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425	465
Об'єм топки, дм³	41	65	80	95	125	131	140	160	185	235	285	385	420
Глибина (висота) топки	650	660	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335	1335
Об'єм води в котлі, л	28	40	60	65	70	75	80	110	130	155	190	230	300
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	620	620	820	820	820	820	820	820	980	980	980	980	980
Теплообмінник	1 шт. горизонтальний	1 шт. горизонтальний	1 шт. горизонтальний	1 шт. горизонтальний	1 шт. горизонтальний	1 шт. горизонтальний	2 шт. горизонтальний	2 шт. горизонтальний	2 шт. горизонтальний	2 шт. горизонтальний	2 шт. вертикальний	2 шт. вертикальний	2 шт. вертикальний
Ціна, грн	26 000	30 800	35 900	37 000	38 700	40 900	42 800	44 800	50 600	55 800	76 800	96 800	121 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматики - 4300 грн

КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ФРОНТАЛЬНА ЗАГРУЗКА)
Котел Bizon F Термо (сталь 6мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: Перепускний клапан, регулятор тяги, термометр, чавунні або охолоджуючі колосники на вибір, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40; 32-99кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1830	1830	1830
Ширина котла	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води, кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки, дм³	66	80	93	125	156	175	217	237	315	462	608
Розміри топки ВхШхГ	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі, л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	680	825	825	825							
Теплообмінник	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
Ціна, грн	30 200	38 600	40 400	42 400	46 100	48 900	56 400	61 200	76 100	102 300	130 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4300 грн.

КОТЛИ ТРИВАЛОГО ВЕРХНЬОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon D

Сталь 09Г2С. Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, розподільвач повітря (основні згони 10-20кВт - ДУ40; 30-50кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	540	660	690	730	820	920
Глибина котла	740	860	890	930	1020	1120
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм ³	126	194	258	360	546	680
Висота топки, мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки, мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Ціна (сталь 4 мм), грн	40 900	44 700	46 600	52 600	57 000	60 400
Ціна (сталь 5 мм), грн	44 600	49 600	52 300	56 700	63 000	65 300
Ціна (сталь 6 мм), грн	47 800	51 900	54 000	60 900	66 100	70 200

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4300 грн, розподільвач повітря: 10кВт - 15кВт - 3900 грн, 20кВт - 30кВт - 4350 грн, 40-50кВт - 4650 грн.

Котел Bizon U + турбина та автоматика

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика, термометр, колосники, розподільвач повітря (основні згони 10-20кВт - ДУ40; 30-50кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	540	660	690	730	820	920
Глибина котла	740	860	890	930	1020	1120
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм ³	126	194	258	360	546	680
Висота топки, мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки, мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Ціна (сталь 4 мм), грн	44 700	51 700	55 200	58 600	64 000	67 300
Ціна (сталь 5 мм), грн	49 600	55 800	61 100	64 900	69 100	72 900
Ціна (сталь 6 мм), грн	51 900	60 100	64 100	69 000	74 200	78 200

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: розподільвач повітря: 10кВт - 15кВт - 3900 грн, 20кВт - 30кВт - 4350 грн, 40-50кВт - 4650 грн.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ

Теплогенератор NP (Сталь 6мм)

Комплектація: NP, NP-P: вентилятор осьовий, електронний блок вмикання вентилятора, NP-A: Kripton B + турбина

(діаметр патрубків виходу теплового повітря 35кВт - 2шт по 200мм; 70кВт - 4шт по 200мм)



Параметри	один.	Bizon NP-35	Bizon NP-35A	Bizon NP-35P	Bizon NP-70	Bizon NP-70A	Bizon NP-70P
Потужність	кВт	35	35	35	70	70	70
ККД	%	85	85	85	85	85	85
Об'єм обігріву	м ³	1500	1500	1500	3500	3500	3500
Об'єм камери згорання	м ³	0,1462	0,1462	0,1462	0,2865	0,2865	0,2865
Розмір топки Ш*Г*В	мм	500*500*774	500*500*774	500*500*774	700*700*924	700*700*924	700*700*924
Размер загрузочного вікна	мм	340*400	340*400	340*400	430*440	430*440	430*440
Висота теплогенератора	мм	1900	1900	1900	2100	2100	2100
Діаметр теплогенератора	мм	710	710	710	900	900	900
Глибина теплогенератора	мм	1050	1050	1050	1250	1250	1250
Вага теплогенератора, кг	кг	300	300	300	520	520	520
Діаметр димоходу	мм	160 (159)	160 (159)	160 (159)	200 (194)	200 (194)	200 (194)
Необхідна тяга	Па	31	31	31	38	38	38
Живлення	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Споживання електроенергії	Вт	260	280	260	520	540	520
Макс. продуктивність вентилятора	м ³ /год	5507	5507	5507	8100	8100	8100
Площа теплообміннику	м ²	2,85	2,85	2,85	5,7	5,7	5,7
Відстань до початку димохода, мм	мм	1440	1440	1440	1600	1600	1600
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна теплогенератора, грн.	грн.	67 000	75 800	67 000	91 700	100 700	91 700



Теплогенераторна Установа Bizon TGU (TGV) (сталь 6мм)

Сталь 09Г2С. Діаметр патрубків виходу теплового повітря 20кВт-1шт на 150мм, 60-100кВт-2шт по 200мм, діаметр патрубка входу під вентилятор 20кВт-150мм, 60-100кВт - 200мм



Потужність	кВт	20	60	80	100
ККД	%	90	90	90	90
Об'єм обігріву	м ³	600	1800	2400	3000
Об'єм камери згорання	дм ³	160	700	1200	1500
Размер загрузочного вікна	мм	350*350	400*500	400*500	400*500
Розмір дверцят для видалення золи	мм	100*200	200*350	200*350	200*350
Висота теплогенератора	мм	1210	1900	2000	2000
Діаметр теплогенератора	мм	750	1250	1500	1500
Глибина теплогенератора	мм	1500	1650	1650	1900
Вага теплогенератора, кг	кг	350	800	1000	1100
Діаметр димоходу	мм	160	200	200	200
Необхідна тяга	Па	15	20	20	20
Площа теплообміннику	м ²	2,5	6,8	8,7	10,8
Рекомендована висота димохода	м	6	7	7	9
Потужність нагнітального вентилятора	кВт/год	0,55	1,1	2,2	2,2
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна теплогенератора	грн.	43 700	80 000	107 000	138 000
Вентилятор низького тиску	грн.	9 000	13 000	13 000	13 000
Вентилятор високого тиску	грн.	11 900	16 900	16 900	16 900



КОТЛИ КЛАСИЧНІ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon M (сталь 4мм, 5мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	82	82	82	82	82
Розмір зазручного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	930	650
Ширина котла	410	410	450	510	450
Глибина котла	670	740	750	750	1020
Вага котла без води, кг	86	93	94	109	121
Об'єм топки, дм ³	41	46	58	95	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань до початку димохода, мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	16 400	17 500	18 500	19 700	21 700
Ціна (сталь 5 мм), грн	17 500	18 500	19 500	20 900	22 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги - 1100 грн., комплект автоматики - 4300 грн, охолоджуючі калісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

Котел Bizon M Термо (сталь 4мм, 5мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	82	82	82	82	82
Розмір зазручного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	930	650
Ширина котла	410	410	450	510	450
Глибина котла	670	740	750	750	1020
Вага котла без води, кг	89	96	97	112	124
Об'єм топки, дм ³	41	46	58	95	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань до початку димохода, мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	18 400	19 500	20 500	21 700	23 700
Ціна (сталь 5 мм), грн	19 500	20 500	21 500	22 500	24 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги - 1100 грн., комплект автоматики - 4300 грн, охолоджуючі калісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

Котел Bizon M-П (із плитою, сталь 4мм, 5мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	12	12	14	18	20	25	30
Кількість плит, шт	1	1	2	1	1	2	2	2
ККД котла, %	82	82	82	82	82	82	82	82
Розмір зазручного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	700	930	650	740	805
Ширина котла	410	410	410	450	510	450	450	450
Глибина котла	670	740	880	750	750	1020	1020	1020
Вага котла без води, кг	89	96	115	98	116	129	137	142
Об'єм топки, дм ³	41	46	47	58	95	97	98	105
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	280*310*540	360*350*410	580*410*410	360*350*710	380*350*710	420*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	53	44	53	64	73	84
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	130	200*100	200*100	200*100	160	160
Відстань до початку димохода, мм	520	520	475	520	750	520	560	625
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	17 400	18 400	21 100	18 900	20 400	22 900		
Ціна (сталь 5 мм), грн	18 400	19 400	22 700	19 900	21 400	23 900	26 900	28 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги - 1100 грн., комплект автоматики - 4300 грн, охолоджуючі калісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

Котел Bizon M-П Термо (із плитою, сталь 4мм, 5мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	12	12	14	18	20	25	30
Кількість плит, шт	1	1	2	1	1	2	2	2
ККД котла, %	82	82	82	82	82	82	82	82
Розмір зазручного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	700	930	650	740	805
Ширина котла	410	410	410	450	510	450	450	450
Глибина котла	670	740	880	750	750	1020	1020	1020
Вага котла без води, кг	92	98	118	100	119	132	139	144
Об'єм топки, дм ³	41	46	47	58	95	97	98	105
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	280*310*540	360*350*410	580*410*410	360*350*710	380*350*710	420*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	53	44	53	64	73	84
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	130	200*100	200*100	200*100	160	160
Відстань до початку димохода, мм	520	520	475	520	750	520	560	625
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	19 400	20 400	22 100	20 900	21 900	24 900		
Ціна (сталь 5 мм), грн	20 400	21 400	23 700	21 900	23 000	25 900	29 400	31 400

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги - 1100 грн., комплект автоматики - 4300 грн, охолоджуючі калісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon M Classic Plus Термо (2 теплообмінника) Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-32кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	10	14	18	25	32
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір зазручного люка, мм	270*260	270*260	270*260	270*260	270*260
Висота котла	950	1150	1170	1170	1320
Ширина котла	480	480	480	480	480
Глибина котла	660	660	660	760	760
Вага котла без води, кг	146	180	210	270	310
Об'єм топки, дм ³	45	58	76	95	110
Розміри топки, ВхШхГ	350*310*410	450*310*410	600*310*410	600*310*510	700*310*510
Об'єм води в котлі, л	70	80	90	115	130
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160
Теплообмінник	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні
Ціна (сталь 4 мм), грн	27 900	30 900	33 400	35 900	39 900
Ціна (сталь 5 мм), грн	30 000	33 300	35 900	38 500	42 800



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колосники - 2 490 грн, автоматика - 4300грн, регулятор тяги - 1100грн

Котел Bizon Економ (Сталь 5 мм, Термо) Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, чавунні колосники, зольний ящик і комплект для чистки котла (основні згони 10-24кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	10	12	16	20	24
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір зазручного люка, мм	220*246	220*246	220*246	220*246	220*246
Висота котла	920	920	940	1020	1020
Ширина котла	480	480	480	480	480
Глибина котла	740	840	880	880	990
Вага котла без води, кг	105	115	130	145	167
Об'єм топки, дм ³	42	48	62	76	94
Розміри топки ВхШхГ	450*295*300	450*300*360	450*300*460	560*300*460	560*300*560
Об'єм води в котлі, л	40	46	58	67	77
Вихід димоходу, мм	160	160	160	160	160
Відстань до початку димохода, мм	670	670	670	780	780
Ціна, грн	18 400	18 900	20 900	22 900	24 900



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 1100 грн, комплект автоматики - 4300 грн.

Котел Bizon Стандарт (Сталь 5 мм, Термо) Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, зольний ящик і комплект для чистки котла, водяні або чавунні колосники (основні згони 10-26кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	10	14	18	22	26
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір зазручного люка, мм	250*260	250*260	250*260	250*260	250*260
Висота котла	1120	1230	1230	1230	1330
Ширина котла	480	540	540	540	540
Глибина котла	770	860	910	960	960
Вага котла без води, кг	172	195	205	220	230
Об'єм топки, дм ³	55	80	90	105	120
Розміри топки ВхШхГ, мм	505*308*350	550*350*400	600*350*460	600*350*510	700*350*510
Об'єм води в котлі, л	48	60	65	73	80
Теплообмінник	горизонтальний, на дві полки				
Розмір димоходу, мм	160	160	160	160	160
Відстань до початку димохода, мм	885	960	960	960	1060
Ціна, грн без автоматики	26 900	28 200	30 400	31 700	34 200
Ціна, грн з автоматикою	31 200	32 500	34 700	36 000	38 500



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 1100 грн.

Котел Bizon GK-P (Сталь 6мм, Термо) Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, комплект для чистки котла, колосники водяні або чавунні на вибір до 50кВт (основні згони 10-44кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	13	17	25	31	38	44
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90
Висота котла	1370	1425	1475	1475	1475	1575	1825
Ширина котла	500	500	520	520	570	600	680
Глибина котла	670	800	860	920	950	1040	850
Вага котла без води, кг	250	280	310	410	380	450	500
Об'єм топки, дм ³	57	87	113	132	156	200	211
Глибина топки, мм	330	460	520	580	600	700	520
Об'єм води в котлі, л	70	90	100	110	125	135	144
Теплообмінник	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний
Розмір димохода, мм.	160	160	160	160	160	160	220
Ціна, грн з регулятором	49 300	54 500	57 100	61 000	67 500	77900	87000
Ціна, грн з автоматикою	53 600	58 800	61 400	65 300	71 800	82200	91300



Котел Bizon GK-P (Сталь 6мм, Термо) Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика, електронний термометр, комплект для чистки котла, водяні колосники (основні згони 50-65кВт - ДУ50, 75-90кВт - Фл.65, 100-150кВт - Фл.80)



Потужність котла, кВт (max)	50	56	65	75	90	100	120	150
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90	90
Висота котла	1825	1885	1885	2125	2125	2130	2175	2200
Ширина котла	680	680	720	720	770	770	870	1140
Глибина котла	940	1000	1140	1140	1140	1180	1280	1420
Вага котла без води, кг	550	610	660	820	950	1050	1200	1250
Глибина топки, мм	610	670	700	760	810	850	950	1050
Об'єм топки, дм ³	247	282	311	355	471	515	732	1100
Об'єм води в котлі, л	163	181	194	250	272	301	342	500
Теплообмінник	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний
Розмір димохода, мм.	220	220	220	300	300	300	300	300
Ціна, грн	98 700	103 900	115 600	146 800	168 900	188400	207900	279400



КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon KBATPO (сталь 6мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, колосники водянні або чавунні на вибір до 50кВт, комплект для чистки котлів, (основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - Фл.65, 120-150кВт - Фл.80, 200кВт - Фл.100)



Потужність котла, кВт (max)	15	20	25	32	40
ККД котла, %	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	260*310	260*310	260*360	260*360	260*360
Висота котла	1355	1355	1390	1445	1445
Ширина котла	485	485	535	535	535
Глибина котла	980	1030	1030	1100	1240
Вага котла без води, кг	300	390	420	460	510
Об'єм топки, дм³	65	84	101	120	143
Глибина топки, мм	400	450	450	520	600
Об'єм води в котлі, л	79	82	117	132	152
Відстань до початку димохода, мм	1100	1100	1135	1190	1260
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	220
Теплообмінник	чотириходовий теплообмінник				
Ціна, грн з автоматикою	43 900	51 300	53 800	59 000	64 200
Ціна, грн з регулятором	39 900	47 300	49 500	54 700	59 900



Котел Bizon KBATPO (сталь 6мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, колосники водянні, комплект для чистки котлів, (основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - Фл.65, 120-150кВт - Фл.80, 200кВт - Фл.100)



Потужність котла, кВт (max)	50	65	80	99	120	150	200	250
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	300*360	300*360	300*360	300*480	300*480	300*480	300*480	300*630
Висота котла	1715	1805	1875	2070	2070	2090	2090	2090
Ширина котла	615	665	685	755	925	985	1285	1285
Глибина котла	1320	1390	1500	1620	1710	1800	2050	2320
Вага котла без води, кг	640	730	830	1070	1230	1380	1800	2150
Об'єм топки, дм³	208	264	316	431	558	651	863	1090
Глибина топки, мм	600	650	750	820	950	1050	1190	1350
Об'єм води в котлі, л	192	222	268	398	473	530	700	850
Відстань до початку димохода, мм	1420	1510	1570	1770	1770	1800	1800	1800
Діаметр димоходу, мм	250	250	250	300	300	300	350	350
Теплообмінник	чотириходовий теплообмінник							
Ціна, грн з автоматикою	86 500	95 400	128 500	165 800	185 300	204 900	267 700	324700



Котел Bizon PРАКТИК (Сталь 5мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, комплект для чистки котла, водянні або чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 12-30кВт - ДУ40, 40-50кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	12	15	20	25	30	40	50
ККД котла, %	86	86	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка, мм	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245
Висота котла	1020	1065	1110	1155	1220	1260	1310
Ширина котла	480	480	480	480	480	480	480
Глибина котла	850	890	930	970	1005	1050	1050
Вага котла без води, кг	165	195	220	240	250	265	310
Об'єм топки, дм³	60	72	85	100	118	127	137
Розмір топки ШхВхГ, мм	310*420*460	310*465*500	310*510*540	310*550*580	310*620*615	310*620*660	310*670*660
Об'єм води в котлі, л	47	54	62	70	75	85	95
Теплообмінник	горизонтальний на три полки						
Відстань до початку димохода, мм	750	795	840	915	950	970	1010
Діаметр димохода, мм.	160	160	160	160	160	200	200
Ціна, грн	28 900	30 900	32 900	34 900	36 900	41 900	50 900



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 1100 грн, комплект автоматики - 4300 грн.

Котел Bizon AQUA(АКВА), (сталь 5мм, Термо), двокоонтурний

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, комплект для чистки котла, чавунні колосники, зольний ящик, другий контур гарячої води (ГВП - 12кВт, дожина змійовика 15м), вихід під тен, (основні згони 12-30кВт - ДУ40, 40-50кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	12	15	20	25	30	40	50
ККД котла, %	86	86	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка, мм	270*260	270*260	270*260	270*260	270*260	270*260	270*260
Висота котла	880	980	980	1080	1080	1080	1180
Ширина котла	480	480	480	480	530	530	530
Глибина котла	722	722	822	822	822	922	922
Вага котла без води, кг	195	225	250	270	280	295	360
Об'єм топки, дм³	45	58	72	87	101	118	143
Розмір топки ШхВхГ, мм	310*350*410	310*450*410	310*450*510	310*550*510	360*550*510	350*550*610	360*650*610
Об'єм води в котлі, л	47	54	62	70	75	85	95
Теплообмінник	трубний						
Відстань до початку димохода, мм	620	720	720	820	820	820	920
Довжина тена, мм	250	250	350	350	350	450	450
Діаметр димохода, мм.	160	160	160	160	160	200	200
Ціна, грн	38 900	40 900	43 900	44 900	46 900	51 900	59 900



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 1100 грн, комплект автоматики - 4300 грн.

КОТЛИ ПРОМИСЛОВІ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon KW-GSN (КВ-ЖСН) сталь 6-12мм

Сталь 09Г2С. Комплектація: запобіжний клапан, автоматика, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)



Потужність котла, кВт (max)	150	200	250	300	350	400	500	700	800	1140
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Опалювальна площа до, кв.м	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000	7000	8000	11400
Висота котла	1700	1800	1900	2000	2200	2200	2200	2300	2400	3100
Ширина котла	100	1100	1300	1300	1600	1750	1800	1950	2000	2100
Глибина котла	2400	2400	2400	2500	2550	2650	2850	3150	3650	4550
Вага котла без води, кг	1500	1700	2100	2300	2500	2900	3400	4200	4700	8900
Об'єм топки, дм ³	650	780	900	1100	1200	1600	1890	3150	4900	8000
Глибина камери горіння	850	850	850	900	1000	1000	1100	1500	1700	2200
Об'єм води в котлі, л	600	650	800	1000	1200	1500	1700	2300	2500	3000
Діаметр димоходу, мм	300	350	400	400	450	450	500	550	550	600
Ціна, грн	344000	383000	462000	511500	619000	689000	832000	970000	1148000	1725000



Бункер під пелети



Об'єм, л	400	700	1000
Висота, мм	1230	1690	1890
Ширина, мм	802	802	802
Глибина, мм	745	802	952
Вага, кг	45	80	100
Товщина сталі, мм	1,2	1,2	1,2
Ціна, грн	14 900	19 900	23 900

КОТЛИ ПЕЛЕТНІ

Котел Bizon Pellet-P (Сталь 5мм, Термо з бункером 400л)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, зольний ящик, комплект для чистки котла, без колісників, палиник, (основні згони 15-30кВт - ДУ40, 40-50кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	15	20	25	30	40	50
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93
Розмір загрузочного люка, мм	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245
Висота котла	1065	1110	1155	1220	1260	1330
Ширина котла	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Глибина котла	890	930	970	1005	1050	1050
Вага котла без води, кг	195	220	240	250	265	310
Об'єм топки, дм ³	72	85	100	118	127	137
Розмір топки ШхВхГ, мм	310*465*500	310*510*540	310*550*580	310*620*615	310*620*660	310*670*660
Об'єм води в котлі, л	54	62	70	75	85	95
Теплообмінник	3шт	3шт	3шт	3шт	3шт	3шт
Діаметр димохода, мм.	160	160	160	160	200	200
Ціна, грн	97 000	99 700	105 400	113 200	121 900	134 900



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: чавунні колісники, турболізатор -3шт

ПЕЛЕТНІ ПАЛЬНИКИ

Пальник Bizon



Потужність пальника, кВт(max)	15	20	25	30	40	50
ККД пальника, %	93	93	93	93	93	93
Ширина, мм	170	170	170	200	200	200
Висота, мм	300	300	300	300	300	300
Довжина, мм	520	520	520	555	555	555
Вага, кг	15	15	15	24	24	24
Довжина шнека, мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Шамонтована топка	Без	Без	Без	Без	Без	Без
Потужність мінімальна, кВт	5	7	7	10	10	10
Потужність максимальна, кВт	17	22	27	34	44	55
Напруга живлення, В	230	230	230	230	230	230
Споживання в режимі "Робота", Вт	85	85	85	96	96	96
Споживання в режимі "Розгорання", Вт	485	485	485	440	440	440
Витрати палива мін., кг/год	1	1,4	1,4	2	2	2
Витрати палива номін., кг/год	3,00	4	5,2	6	8	10,5
Витрати палива макс., кг/год	3,40	4,4	5,6	7	9	11,5
Ціна, грн	44 700	48 900	52 600	57 400	60 600	63 800



Пальник Bizon Ceramic



Потужність пальника, кВт(max)	60	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000
ККД пальника, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Ширина, мм	278	278	331	331	392	392	453	514	514	575	575	589
Висота, мм	306	306	410	410	459	459	475	565	565	565	565	572
Довжина, мм	574	607	670	724,5	860	930	930	980	1068	1206	1305	1480
Вага, кг	24	41,6	75	75	135	140	190	200	290	310	450	480
Довжина шнека, мм	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Шамонтована топка	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Потужність мінімальна, кВт	18	20	30	40	60	60	90	90	140	140	210	320
Потужність максимальна, кВт	64	80	120	165	220	270	330	455	560	655	760	1080
Напруга живлення, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Споживання в режимі "Робота", Вт	295	295	75	85	250	250	270	390	420	550	750	1040
Споживання в режимі "Розгорання", Вт	580	580	475	520	620	620	625	730	770	920	1265	1640
Витрати палива мін., кг/год	4	4,6	6	9	13,8	13,8	19	20,7	32,2	32,2	48,3	51,2
Витрати палива номін., кг/год	13,4	17,3	23	34,5	46	57,5	69,4	92	115	138	161	184
Витрати палива макс., кг/год	14,2	18,4	27,5	38	51	62	76	102,4	128	151	175	198,1
Ціна, грн	75 400	85 600	102 000	118 400	155 700	184 300	221 600	278 000	327 400	369 900	443 500	557 900

ПАРОГЕНЕРАТОРИ тривалого горіння

Парогенератор Бізон SB 0,5 бар (низького тиску)

Сталь 09Г2С. Комплектація: комплект автоматики, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Потужність котла, кВт (max)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
l, Dn (паропровід), мм	25-89	89	89	89	110	110	159	219	250	320
P, Ду (підвильний клапан), мм	25	40	50	50	50	50	100	100	100	120
Товщина сталі теплообмінника	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Загрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1200	1510	1850	2800	3700	4100	4500	8000
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	196 000	309 200	456 900	527 500	656 000	897 500	1 085 000	1 307 000	1 457 000	1 692 000



Парогенератор Бізон SB 3 бар (середнього тиску)

Сталь 09Г2С. Комплектація: комплект автоматики, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Потужність котла, кВт (max)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
l, Dn (паропровід), мм	25-89	89	89	89	110	110	159	219	250	320
P, Ду (підвильний клапан), мм	25	40	50	50	50	50	100	100	100	120
Товщина сталі теплообмінника	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	8
Загрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	238 400	366 500	571 700	620 600	812 800	1 099 500	1 336 500	1 642 500	1 794 000	2 020 000



Парогенератор Бізон SB до 6 бар (високого тиску)

Сталь 09Г2С. Комплектація: комплект автоматики, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Потужність котла, кВт (max)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
l, Dn (паропровід), мм	25-89	89	89	89	110	110	159	219	250	320
P, Ду (підвильний клапан), мм	25	40	50	50	50	50	100	100	100	120
Товщина сталі теплообмінника	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1700	2000
Товщина сталі топки, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Загрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	280 800	423 800	686 400	713 700	969 500	1 301 500	1 588 000	1 915 000	2 131 000	2 348 000



ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ

Теплоаккумулятори (без кожуха)

Сталь 09Г2С. Комплектація: на вибір розташування основних згонів під 0°, 90° або 180°, термометр (2-3 шт); (основні згони 250-500л. - ДУ40; 800-3000л. - ДУ50); згони під термометри - ДУ15)

Параметри	ТА-250	ТА-350	ТА-400	ТА-500	ТА-800	ТА-1000	ТА-1200	ТА-1500	ТА-2000	ТА-2500	ТА-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Діаметр бака, мм	500	600	600	600	750	750	850	1000	1200	1200	1200
Висота бака, мм	1400	1450	1700	1900	1900	2000	2000	2000	2100	2450	2800
Вага, кг	55	70	75	88	120	162	180	225	300	360	395
Товщина сталі, мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Ціна, грн	10 700	12 200	14 200	15 700	17 900	20 400	24 400	26 900	32 200	45 100	49 600

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн, місце під ТЕН - 800 грн.

Параметри	ТА-4000	ТА-5000	ТА-6000	ТА-7000	ТА-10000
Об'єм бака, л	4000	5000	6000	7000	10000
Діаметр бака, мм	1600	1600	1600	1600	1600
Висота бака, мм	2400	2900	3400	3900	5400
Вага, кг	590	670	754	845	940
Товщина сталі, мм	4	4	4	4	4
Ціна, грн	89 500	98 700	111 700	121 400	179 900

Теплоаккумулятори Термо (в кожусі)

Сталь 09Г2С. Комплектація: на вибір розташування основних згонів під 0°, 90° або 180°, термометр (2-3 шт);

Параметри	ТА-250	ТА-350	ТА-400	ТА-500	ТА-800	ТА-1000	ТА-1200	ТА-1500	ТА-2000	ТА-2500	ТА-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Діаметр бака, мм	620	720	720	720	870	870	970	1120	1320	1320	1320
Висота бака, мм	1400	1450	1700	1900	1900	2000	2000	2100	2450	2800	2800
Вага, кг	60	75	80	93	125	167	185	230	350	365	400
Товщина сталі, мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Ціна, грн	12 900	14 700	17 100	19 900	22 700	26 500	31 300	33 800	41 700	56 500	63 200

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн, місце під ТЕН - 800 грн.

Параметри	ТА-4000	ТА-5000	ТА-6000	ТА-7000	ТА-10000
Об'єм бака, л	4000	5000	6000	7000	10000
Діаметр бака, мм	1720	1720	1720	1720	1720
Висота бака, мм	2400	2900	3400	3900	5400
Вага, кг	595	675	760	850	945
Товщина сталі, мм	4	4	4	4	4
Ціна, грн	102 400	112 400	128 900	136 900	206 900

Теплоаккумулятори Плоский (без утеплення)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр 2-3 шт; (основні згони 250-500л - ДУ40; 800-1500л - ДУ50);

Параметри	ТАП-500	ТАП-800	ТАП-1000	ТАП-1500
Об'єм бака, л	500	800	1000	1500
Ширина бака, мм	470	470	470	470
Висота бака, мм	1915	1915	1915	1915
Довжина бака, мм	950	1400	1750	2500
Вага, кг	117	170	207	294
Товщина сталі, мм	4	4	4	4
Ціна, грн	27 900	33 700	38 900	52 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн, місце під ТЕН - 800 грн.

Теплоаккумулятори Плоский Термо (в кожусі)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр 2-3 шт; (основні згони 250-500л - ДУ40; 800-1500л - ДУ50);

Параметри	ТАП-500	ТАП-800	ТАП-1000	ТАП-1500
Об'єм бака, л	500	800	1000	1500
Ширина бака, мм	590	590	590	590
Висота бака, мм	1915	1915	1915	1915
Довжина бака, мм	1070	1520	1870	2620
Вага, кг	125	178	218	308
Товщина сталі, мм	4	4	4	4
Ціна, грн	29 900	35 700	40 900	54 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн, місце під ТЕН - 800 грн.

Печі - Буржуйка

Піч-Буржуйка

Сталь 09Г2С. (товщина сталі варочної поверхні 4мм)

Параметри	без плити	з плитою
Об'єм обігріву, м3	80	80
Ширина, мм	350	350
Висота, мм	530	530
Довжина, мм	350	350
Об'єм топки, л	25	25
Вага, кг	22	23
Діаметр дымохода, мм.	110	110
Ціна, грн	5 400	5 900

Піч-Буржуйка

Сталь 09Г2С. (товщина сталі 3мм)

Параметри	
Об'єм обігріву, м3	80
Ширина, мм	300
Висота, мм	500
Довжина, мм	450
Вага, кг	22
Об'єм топки, л	20
Глибина топки, мм	400
Двері для палива, мм	200*140
Діаметр дымохода, мм.	110
Ціна, грн	3 400